

3轴微调精密平台。



- 由XY轴轴承钢制平台（中空型）与θ轴粗微调转动平台（中空型）组成。
- 本产品把θ轴转动平台安装在最下部，将样本固定在XY轴平台上，并调定（避开转动平台的中心）后，可实现绕同一中心转动。



应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学元件

光机械

镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

激光

工量具 & 无尘静电

X轴平台

XY轴平台

Z轴平台

XZ轴平台

XYZ轴平台

转动平台

摆动平台/倾斜平台

多轴平台

直线滑块

技术指标				
型号	METRIC	TSD-258S	TSD-408S	TSD-608S
台面尺寸〔mm〕		25×25	40×40	60×60
细分型号		KSP-406M,TSD-252S	KSP-606M,TSD-402S	KSPB-906M,TSD-602S
轴的类型		θXY轴		
行程〔mm〕		XY轴：±3	XY轴：±6.5	XY轴：±6.5
行程〔°〕		粗360° 微±5°	粗360° 微±5°	粗360° 微±5°
承载能力〔N〕		39.2(4.0kgf)	68.6(7.0kgf)	147(15.0kgf)
最大承载力矩/俯仰〔N・m〕		0.3	0.4	2
最大承载力矩/转动〔N・m〕		0.3	0.4	2
主要材料		黄铜		
表面处理		黑铬		
自重〔kg〕		0.4	0.9	2.2