

4轴方向微调精密平台。



- 由XY轴轴承钢制平台，Z轴薄型轴承钢制平台与θ轴粗微调转动平台组成。



应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学元件

光机械

镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

激光

工量具 & 无尘静电

X轴平台

XY轴平台

Z轴平台

XZ轴平台

XYZ轴平台

转动平台

摆动平台/倾斜平台

多轴平台

直线滑块

技术指标					
型号	METRIC	TSD-409C	TSD-609C	TSD-809C	TSD-1009C
		TSD-409S	TSD-609S	TSD-809S	TSD-1009S
台面尺寸〔mm〕		φ40	φ60	φ80	φ98
细分型号		KSP-406M,TSD-403, TSD-402C	KSP-606M,TSD-603, TSD-602C	KSPA-806M,TSD-803, TSD-802C	KSPA-986M,TSD-1003, TSD-1002C
		KSP-406M,TSD-403, TSD-402S	KSP-606M,TSD-603, TSD-602S	KSPA-806M,TSD-803, TSD-802S	KSPA-986M,TSD-1003, TSD-1002S
轴的类型		XYZθ轴			
行程〔mm〕		X轴：±6.5 Z轴：±3	X轴：±6.5 Z轴：±5	X轴：±12.5 Z轴：±5	X轴：±12.5 Z轴：±10
行程〔°〕		粗360° 微±5°	粗360° 微±5°	粗360° 微±5°	粗360° 微±5°
承载能力〔N〕		49(5.0kgf)	68.6(7.0kgf)	58.8(6.0kgf)	68.6(7.0kgf)
最大承载力矩/俯仰〔N・m〕		0.3	0.4	1	1
最大承载力矩/转动〔N・m〕		0.3	0.4	1	1
扭矩刚度/俯仰〔°/N・cm〕		4	2	1.51	1.27
扭矩刚度/偏摆〔°/N・cm〕		4	2	1.51	1.27
主要材料		钢,黄铜	钢,黄铜	钢,黄铜,铝合金	钢,黄铜,铝合金
表面处理		黑铬	黑铬	黑铬,黑色氧化	黑铬,黑色氧化
自重〔kg〕		0.85	2.5	3.1	6.8