

5轴方向微调精密平台。



- 由XY轴轴承钢制平台，Z轴薄轴承钢制平台，θ轴粗微调转动平台，小型α轴摆动平台，与α轴摆动平台组成。
- 型号末尾为DC的平台的XY轴平台的测微头在中间，末尾为DS的平台的XY轴平台的测微头在侧面。



应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学元件

光机械

镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

激光

工量具 & 无尘静电

X轴平台

XY轴平台

Z轴平台

XZ轴平台

XYZ轴平台

转动平台

摆动平台/倾斜平台

多轴平台

直线滑块

技术指标					
型号	METRIC	TSD-40DC	TSD-40DS	TSD-60DC	TSD-60DS
台面尺寸 (mm)		40×40	40×40	60×60	60×60
细分型号		SP-123,GOH-40A51,KSP-406M,TSD-403,TSD-402C	SP-123,GOH-40A51,KSP-406M,TSD-403,TSD-402S	GOH-60A115,KSPB-906M,TSD-603,TSD-602C	GOH-60A115,KSPB-906M,TSD-603,TSD-602S
轴的类型		XYZθα轴			
行程 (mm)		X轴：±6.5 Z轴：±3	X轴：±6.5 Z轴：±3	X轴：±6.5 Z轴：±3	X轴：±6.5 Z轴：±3
行程 (°)		粗360° 微±5°	粗360° 微±5°	粗360° 微±5°	粗360° 微±5°
角度范围 (°)		±15	±15	±10	±10
摆动中心高度 (mm)		51	51	115	115
承载能力 (N)		49(5.0kgf)	49(5.0kgf)	98(10.0kgf)	98(10.0kgf)
扭矩刚度/转动 (°/N·cm)		4.6	4.6	1.5	1.5
主要材料		鉄・黄铜			
表面处理		黑铬			
自重 (kg)		1.03	1.03	4.03	4.03