

6轴方向微调精密平台。



- XY轴轴承钢制平台，Z轴薄轴承钢制平台，θ轴粗微调转动平台，小型αβ轴摆动平台，与αβ轴摆动平台组成。
- 型号末尾为SC的平台的XY轴平台的测微头在中间，末尾为ES的平台的XY轴平台的测微头在侧面。



应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学元件

光机械

镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

激光

工量具 & 无尘静电

X轴平台

XY轴平台

Z轴平台

XZ轴平台

XYZ轴平台

转动平台

摆动平台/倾斜平台

多轴平台

直线滑块

技术指标					
型号	METRIC	TSD-40EC	TSD-40ES	TSD-60EC	TSD-60ES
台面尺寸 (mm)		40×40	40×40	60×60	60×60
细分型号		SP-123,GOH-40A51,GOH-40A35,KSP-406M,TSD-403,TSD-402C	SP-123,GOH-40A51,GOH-40A35,KSP-406M,TSD-403,TSD-402S	GOH-60A115,GOH-60A84,KSPB-906M,TSD-603,TSD-602C	GOH-60A115,GOH-60A84,KSPB-906M,TSD-603,TSD-602S
轴的类型		XYZθαβ轴			
行程 (mm)		X轴：±6.5 Z轴：±3	X轴：±6.5 Z轴：±3	X轴：±6.5 Z轴：±3	X轴：±6.5 Z轴：±3
行程 (°)		粗360° 微±5°	粗360° 微±5°	粗360° 微±5°	粗360° 微±5°
角度范围 (°)		α轴：±15 β轴：±20	α轴：±15 β轴：±20	α轴：±10 β轴：±15	α轴：±10 β轴：±15
摆动中心高度 (mm)		35	35	84	84
承载能力 (N)		49(5.0kgf)	49(5.0kgf)	98(10.0kgf)	98(10.0kgf)
主要材料		鉄・黄铜			
表面处理		黑铬			
自重 (kg)		1.23	1.23	4.95	4.95