


这是用浮法玻璃制作的窗口。
只需切割一下, 不必进行成形和研磨加工, 价格便宜。

- 非常适合做为防尘防污等消耗用的基板。
- 此基板也可定制反射膜或防反射膜。




功能说明图



外形图

(单位: mm)



- 公差
外径 $\phi D \pm 0.1$
倒角加工 无

共同指标

材质	浮玻璃 (青板玻璃)
基板面精度	4~6λ
有效范围	外径的90%
表面质量	60-40

信息

▶ 承接大批量的镀膜定制。

注意


- ▶ 正反面的反射损失加起来大约有10%。
- ▶ 没做倒角处理, 会有细小的崩边的。

技术指标

型号	外径 φD [mm]	厚度 t [mm]
OPFL-15C01-P	φ 15	1±0.3
OPFL-15C02-P	φ 15	2±0.4
OPFL-15C03-P	φ 15	3±0.4
OPFL-25.4C01-P	φ 25.4	1±0.3
OPFL-25.4C02-P	φ 25.4	2±0.4
OPFL-25.4C03-P	φ 25.4	3±0.4
OPFL-30C01-P	φ 30	1±0.3
OPFL-30C02-P	φ 30	2±0.4
OPFL-30C03-P	φ 30	3±0.4

透过率波长特性 (参考数据)

T: 透过率



应用系统

光学元件·薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

分光镜

偏光类产品

透镜

组合透镜

滤光片

棱镜

基板 / 窗口

光学数据

维护

选择指南

低散乱基板

平面基板

平行平面基板

楔形基板

凹面反射镜基板

标准光学件

窗口