

小型支柱用调整片 特殊内六角螺栓 / 螺纹变换

SPS-SP
SC/CHS

SPS-SP

小型支柱用の调整片可补偿光轴高度的偏差。
夹在支柱和镜架之间, 使用同一个螺栓一起固定。




技术指标			主要材料: 不锈钢 表面处理: 无
型号	A [mm]	自重 [kg]	
SPS-0.5SP	0.5	0.00025	
SPS-1SP	1	0.0005	
SPS-2SP	2	0.001	
SPS-2.3SP	2.3	0.0012	
SPS-3SP	3	0.0015	
SPS-4SP	4	0.002	

RoHS

外形图

SPS-SP

专用M4螺栓
SC-M4-16EE...1个 (2SP专用)



SC

目录编号 W6085

特殊内六角螺栓有两个规格M4和8-32UNC。
镜架和立柱侧都是M4或8-32UNC的螺孔时, 也可实现连接固定。




信息

► 也作为立柱 (RO), 支柱 (PST) 的付属螺栓使用。

外形图

SC



技术指标

型号	A [mm]	B [mm]	C	D	数量 [个]	主要材料: 钢铁 表面处理: 镀铬
SC-8U-14UU	14	10	5/64 (2)	8-32UNC	10	
SC-8U-16UU	15.6	11.6	5/64 (2)	8-32UNC	10	
SC-8U-18UU	17.5	13.5	5/64 (2)	8-32UNC	10	
SC-8U-20UU	19.5	15.5	5/64 (2)	8-32UNC	10	
SC-8U-21UU	21	17	5/64 (2)	8-32UNC	10	
SC-M4-14EE	14	10	2	M4	10	
SC-M4-16EE	15.6	11.6	2	M4	10	
SC-M4-18EE	17.5	13.5	2	M4	10	
SC-M4-20EE	19.5	15.5	2	M4	10	
SC-M4-21EE	21	17	2	M4	10	

CHS

CHS的两头制作了不同的螺纹, 可实现螺纹规格的变换。
比如, 镜架侧是M6或1/4英寸规格, 而立柱侧是M4或8-32UNC规格时, 也可实现连接。




- 有毫米和英寸2种规格用螺纹。
- 万一遗失了附属的螺纹时, 也可单独购买。

信息

► 用于立柱 (RO-12.7-* *系列)

外形图

CHS



技术指标

型号	A [mm]	B [mm]	C	D	数量 [个]	主要材料: 不锈钢 表面处理: 无
CHS-M4-M6-5	3	5	M4	M6 P1	10	
CHS-M4-M6-9	3	9	M4	M6 P1	10	
CHS-1/4-8U-5	1/8 (3.2)	5	8-32UNC	1/4-20UNC	10	
CHS-1/4-8U-9	1/8 (3.2)	9	8-32UNC	1/4-20UNC	10	