

螺线式立柱支架 紧定螺钉(支架用)

RSN
RS-CB



应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具

RSN

RoHS




适用于调节带立柱支架的高度和粗调旋转。

- 通过转动高度调整转动部,可在高度方向进行10mm(约10mm/周)的移动。
- 插入支架的立柱,用本体侧面的2处紧定螺钉进行固定。本体侧面上部的紧定螺钉用于固定立柱,下部的紧定螺钉用于固定螺线环。
- 由于是螺旋螺纹式,无需转动安装立柱即可进行上下移动。




外形图


RSN-12



RSN-12.7EE/12.7UU



RSN-20



注意

- ▶如果过度转动高度调整转动部的移动量超过规定值,可能会被锁定。

技术指标			
主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化			
型号	内径 (mm)	外径 (mm)	自重 (kg)
RSN-12	φ 12	φ 30	0.16
RSN-12.7EE	φ 12.7	φ 30	0.16
RSN-12.7UU	φ 12.7	φ 30	0.16
RSN-20	φ 20	φ 38	0.21

RS-CB

RoHS


适用于高稳定立柱用支架和立柱用支架(除RS-6)的紧定螺钉。

- 用于固定插入立柱用支架的立柱。
- 立柱用支架上有3个相应的螺孔。如希望固定的更牢固,请增加紧定螺钉的数量。



外形图

RS-CB



信息

- ▶高稳定立柱用支架(BRS)。
- 立柱用支架(RS)。

注意

- ▶仅使用邮寄方式配送。

技术指标

技术指标		主要材料: 黄铜 表面处理: 镀铬	
型号		数量 (个)	
RS-CB		5	