

YL-335型(眼镜外罩型)

YL-290型(普通眼镜型)

YL-335

YL-290

YL-335

RoHS

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

激光器

光检测

激光保护用具

光源

可与矫正眼镜一起使用。



- 由于YL-335型激光防护镜具有高缓冲性,与面部间的缝隙较小,因而视野较大,同时容易佩戴,光学性能良好。(可能无法和部分太大的矫正眼镜配合使用)

通用技术指标

镜框	尼龙,弹性材
防护镜片	聚碳酸酯(镀膜)
技术指标	可以和矫正眼镜配合使用,可以调节角度,软橡胶镜腿(可自由调节)
外形尺寸 [mm]	(W) 158× (H) 65× (D) 168
自重 [kg]	0.05

型号	类型	适用激光	波长 [nm]	光学密度 (OD)	镜片颜色	可见光透过率 [%]
YL-335-EX/He-Cd	完全吸收型	EXCIMER	193-442	10<	黄色	75
YL-335-Y2	完全吸收型	YAG2 ω	532	10<	红色	16
YL-335-ALX	完全吸收型	ALEXANDRITE	750-800-850	4-10-4<	粉红	30
YL-335-LDY1	完全吸收型	LD-YAG	800-810 940, 1064	7<	绿色	35
YL-335-Y1(50)	完全吸收型	YAG	1064	7<	绿色	50
YL-335-CO2-CLA	完全吸收型	CO2	10600	6<	无	85
YL-335M-BLD	部分透过型·OD2型	LD	405	3<	无	85
YL-335M-AR	部分透过型·OD2型	Ar	514.5	2<	橘色	57
YL-335M-Y2	部分透过型·OD2型	YAG2 ω	532	2<	红色	30
YL-335M-HN	部分透过型·OD2型	He-Ne	627.8, 632.8, 635	2<	蓝色	47
YL-335M-VLD	部分透过型·OD2型	LD	660-680	2<	蓝色	55
YL-335M-LD2	部分透过型·OD2型	LD	635-780	0.5~1<	蓝色	58
YL-335M-RGB	部分透过型·OD2型	RGB-LED	457, 532, 633	2<	紫色	8
YL-335C-Y2	完全吸收型·多波长兼用型	YAG	266, 355 532 1064	10< 4< 6<	红棕	35

YL-290

RoHS

CE

YL-290型是简洁轻便的普通眼镜型激光防护镜。



- 具有宽阔的镜架和镜腿,保护性能好。

通用技术指标

镜框	尼龙
防护镜片	聚碳酸酯(镀膜)
技术指标	圆形镜架,宽镜腿
外形尺寸 [mm]	(W) 138× (H) 39× (D) 155
自重 [kg]	0.03

型号	类型	适用激光	波长 [nm]	光学密度 (OD)	镜片颜色	可见光透过率 [%]
YL-290-EX/He-Cd	完全吸收型	EXCIMER, He-Cd	193-442	10<	黄色	75
YL-290-Y2	完全吸收型	YAG2 ω	532	10<	红色	16
YL-290-ALX	完全吸收型	ALEXANDRITE	750-800-850	4-10-4<	粉红	30
YL-290-Y1(50)	完全吸收型	YAG	1064	6<	绿色	50
YL-290M-Y2	部分透过型·OD2型	YAG2 ω	532	2<	红色	30
YL-290M-VLD	部分透过型·OD2型	LD	660-680 647.1, 676.4	2<	蓝色	55
YL-290C-Y2	完全吸收型·多波长兼用型	YAG	266, 355 532 1064	10< 4< 6<	红棕	35