


























(亮度顺序)









系列	LSC series  ▶ 适用电源: PSCC系列 参照页面 >>> P.169	LS-FN series  ▶ 适用电源: PSCC系列 参照页面 >>> P.185	LS2 series (NDF 型)  ▶ 适用电源: DPS3-10024-8 / APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.173	LS2 series (标准型)  ▶ 适用电源: DPS3-10024-8 / APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.173	
亮度	1,000,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):21mm	900,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):23mm	900,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):25mm	650,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):25mm	
方式 冷却	自然冷却	强制冷却(风扇风冷)	自然冷却	自然冷却	
方式 照射	集光	集光	集光	集光	
相对辐射亮度分布					
照度变化图表(光轴上)					

(亮度顺序)

系列	LSL series (高均匀度型)  ▶ 推荐电源: DPS3-10024-8 / APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.191	LSD series  ▶ 适用电源: APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.205	LS4(-TT) series  ▶ 适用电源: APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.199	LSDL series  ▶ 推荐电源: DPS3/APS系列 APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.195	
亮度	56,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):15mm	50,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):2.8mm	48,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):7.6mm	25,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):18.2mm	
方式 冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	
方式 照射	扩散光	扩散光	扩散光	扩散光	
相对辐射亮度分布					
照度变化图表(光轴上)					

 ▶ 适用电源: APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.179	 ▶ 适用电源: DPS3/APS系列 参照页面 >>> P.190	 ▶ 适用电源: DPS3-10024-8 / APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.77	 ▶ 适用电源: DPS3-10024-8 / APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.191
400,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):21mm	170,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):16.5mm	150,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):75mm	101,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):15mm
自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
集光	集光	扩散光	扩散光
			
			

(亮度顺序)

系列	 ▶ 适用电源: PSCC系列 参照页面 >>> P.223	 ▶ 适用电源: DPS3-10024-8 / APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.215	 ▶ 适用电源: APS4-30024-PEI 参照页面 >>> P.219	 ▶ 适用电源: PSCC系列 参照页面 >>> P.211
亮度	678,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):23mm	440,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):25mm	310,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):21mm	80,000 lx (LWD=50mm) 发光宽度(短边):10mm
方式 冷却	强制冷却(风扇风冷)	自然冷却	自然冷却	自然冷却
方式 照射	斜光(两侧)	斜光(两侧)	斜光(两侧)	斜光(单侧)
相对辐射照度分布				
照度变化图表(光轴上)				

登载的数据仅供参考。实际数值可能会有出入。

LWD表示从光源到被测物体的距离。