

应用系统
光学元件·薄膜产品
镜架
底座
手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□40mm

□60mm

□80mm

□85mm

□100mm

□120mm

其它




平台和控制器或驱动器间的连接电缆。
连接不同的控制器和平台时，需要选用相应的电缆。

● 详情请参照介绍自动平台和控制器等的相应页码。

D15RP-CA电缆


控制器侧 (15针)
D-sub15pin
(插头型)

平台侧 (12针)
RP17-13PA-12PC
(插头型) 广濂电机 (株)



MINI-CA-SG电缆


平台侧 (12针)
RP17-13PA-12PC
(插头型) 广濂电机 (株)



D15D15A-CA电缆


控制器侧 (15针)
17JE-23150-02(D1)
电缆头外壳: 17JE-15H-1A4-CF
(插头型) 第一电子工业 (株)

平台侧 (15针)
17JE-13150-02(D1A)
电缆头外壳: 17JE-15H-1A4-CF
(插座型) 第一电子工业 (株)



DAC-SG电缆

平台侧 (15针)
17JE-13150-02 (D1)
电缆头外壳: 17JE-15H-1A
(插座型) 第一电子工业 (株)



技术指标

型号	控制器侧	平台侧	电缆长度 (m)
D15RP-CA-2	D-sub 15pin 插头型	RP17-13PA-12PC 12pin	2
D15RP-CA-3	D-sub 15pin 插头型	RP17-13PA-12PC 12pin	3
D15RP-CA-5	D-sub 15pin 插头型	RP17-13PA-12PC 12pin	5
MINI-CA-SG-1	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	1
MINI-CA-SG-2	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	2
MINI-CA-SG-3	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	3
MINI-CA-SG-4	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	4
MINI-CA-SG-5	未处理	RP17-13PA-12PC 12pin	5
D15D15A-CA-2	17JE-23150 插头型	17JE-13150 插座型	2
D15D15A-CA-3	17JE-23150 插头型	17JE-13150 插座型	3
D15D15A-CA-5	17JE-23150 插头型	17JE-13150 插座型	5
DAC-SG-2	未处理	17JE-13150 插座型	2
DAC-SG-3	未处理	17JE-13150 插座型	3
DAC-SG-4	未处理	17JE-13150 插座型	4
DAC-SG-5	未处理	17JE-13150 插座型	5

内置光栅尺型自动平台的专用电缆。


MDR14-CA-2.5电缆

控制器侧 (14针)

插头: 10114-3000PE
电缆头外壳: 10314-52F0-008
住友3M

平台侧 (14针)

插头: 10114-3000PE
电缆头外壳: 10314-52F0-008
住友3M



● MDR14-CA-2.5电缆, 是连接SHOT-302GS/304GS/SHOT-702/PGC-04-U/HSC-103与JD-100/JS-300/JB-400之间的电缆。

技术指标

型号	控制器侧	JS/JD侧	电缆长度 (m)
MDR14-CA-2.5	10114-3000PE	10114-3000PE	2.5


DHR-CA-3电缆

控制器侧 (15针)

插头: 17JE-23150-02(D1)
电缆头外壳: 17JE-15H-1A-CF
(插头型) 第一电子工业 (株)

平台侧 (10针)

HR10A-10P-10PC(73)
(插头型) 广濑电机 (株)




GSEF-CA-3电缆

控制器侧 (15针)

插头: D02-M15SG-N-F1
电缆头外壳: DE-C8-J9-F1-1R
(插头型) 日本航空电子工业 (株)

平台侧 (15针)

插头: D02-M15SG-N-F0
电缆头外壳: DE-C8-J9-F1-1R
(插座型) 日本航空电子工业 (株)




技术指标

型号	控制器侧	平台侧	电缆长度 (m)
GSEF-CA-3	D02-M15PG-N-F0	D02-M15SG-N-F0 铁氧体磁芯付	3

其他电缆

RS232C电缆



技术指标

型号	电缆长度 (m)
RS232C/STR-2	2
RS232C/STR-3	3
RS232C/STR-4.5	4.5

GP-IB电缆



技术指标

型号	电缆长度 (m)
GP-IB-0.5	0.5
GP-IB-1	1
GP-IB-2	2
GP-IB-3	3
GP-IB-4	4

USB电缆



技术指标

型号	电缆长度 (m)
USB-1	1
USB-2	2

应用系统

光学元件·薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□40mm

□60mm

□80mm

□85mm

□100mm

□120mm

其它