

标签剥离机

LPS-130

系统

- 光学
- 运动控制
- 视觉
- 机械配件
- 目录

- 观察系统
- 尺寸测量仪
- 投影仪
- 高度测量仪
- 工具显微镜
- 定制化系统

标签剥离机



- 故障率低，使用方便，机型小巧便于搁放。
- 电子控制系统，全自动剥离，标签平整，不起皱纹。
- 操作简单，一机多人使用。
- 自动计数0-999999，方便产量管理自动化。
- 标签类型：自粘标签、条码、防伪、镭射、封装标签等。
- 适用行业：电子制造行业、化学药剂行业、食品加工行业、物流配送行业。

型号	规格： ((W×H×L)	速度	标签宽度	最大直径	电源	重量
LPS-130	166×174×280mm	130mm/sec	5-130mm	250mm	110/220V 50/60Hz	4.1kg

使用方法：

- 挂标签纸卷。将标签卷筒置挂在标签挂板上用定位板固定。
- 夹入导板。将标签纸夹入送纸导板的中间杆之间，呈U形状，按照标签宽度调整导板。
- 将标签纸挂到卷纸器。打开上装置将标签挂置于卷纸器的3根支杆中。
- 盖上联锁杆。按压联锁杆直到发出扣锁的声音。
- 电源开关。打开右后方的电源开关。
- 使用时。取出标签时请从下往上剥离。

■ 备注：扯动标签，会扯出标签底纸遮挡传感器，请多加注意。