

小型支柱用调整片 特殊内六角螺栓 / 螺纹变换

SPS-SP SC/CHS

SPS-SP

小型支柱用の调整片可补偿光轴高度的偏差。
夹在支柱和镜架之间, 使用同一个螺栓一起固定。




| 技术指标 | | 主要材料: 不锈钢 表面处理: 无 |
|-----------|-----------|----------------------|
| 型号 | A [mm] | 自重 [kg] |
| SPS-0.5SP | 0.5 | 0.00025 |
| SPS-1SP | 1 | 0.0005 |
| SPS-2SP | 2 | 0.001 |
| SPS-2.3SP | 2.3 | 0.0012 |
| SPS-3SP | 3 | 0.0015 |
| SPS-4SP | 4 | 0.002 |

RoHS

外形图

SPS-SP

专用M4螺栓
SC-M4-16EE...1个
SC-M4-18EE...1个(但SPS-4SP)
SPS-0.5SP、1SP没有附属的特殊内六角螺栓。



SC

特殊内六角螺栓有两个规格M4和8-32UNC。
镜架和立柱侧都是M4或8-32UNC的螺孔时, 也可实现连接固定。

参照 D041




信息

▶也作为立柱(RO), 支柱(PST)的附属螺栓使用。

外形图

SC



技术指标

| 型号 | A [mm] | B [mm] | C | D | 数量 [个] |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| SC-8U-14UU | 14 | 10 | 5/64 (2) | 8-32UNC | 10 |
| SC-8U-18UU | 17.5 | 13.5 | 5/64 (2) | 8-32UNC | 10 |
| SC-8U-20UU | 19.5 | 15.5 | 5/64 (2) | 8-32UNC | 10 |
| SC-8U-21UU | 21 | 17 | 5/64 (2) | 8-32UNC | 10 |
| SC-M4-14EE | 14 | 10 | 2 | M4 | 10 |
| SC-M4-16EE | 15.6 | 11.6 | 2 | M4 | 10 |
| SC-M4-18EE | 17.5 | 13.5 | 2 | M4 | 10 |
| SC-M4-20EE | 19.5 | 15.5 | 2 | M4 | 10 |
| SC-M4-21EE | 21 | 17 | 2 | M4 | 10 |

主要材料: 钢铁
表面处理: 镀铬

CHS

CHS的两头制作了不同的螺纹, 可实现螺纹规格的变换。
比如, 镜架侧是M6或1/4英寸规格, 而立柱侧是M4或8-32UNC规格时, 也可实现连接。




- 有毫米和英寸2种规格用螺纹。
- 万一遗失了附属的螺纹时, 也可单独购买。

信息

▶用于立柱(RO-12.7-* *系列)

外形图

CHS



技术指标

| 型号 | A [mm] | B [mm] | C | D | 数量 [个] |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| CHS-M4-M6-5 | 3 | 5 | M4 | M6 P1 | 10 |
| CHS-M4-M6-9 | 3 | 9 | M4 | M6 P1 | 10 |
| CHS-1/4-8U-5 | 1/8 (3.2) | 5 | 8-32UNC | 1/4-20UNC | 10 |
| CHS-1/4-8U-9 | 1/8 (3.2) | 9 | 8-32UNC | 1/4-20UNC | 10 |

主要材料: 钢铁
表面处理: 镀铬