




► 自动平台 ► 滚珠滑道平台 | 产品清单

自动平台	产品参考照片	种类	产品编号	使用马达	平台面	移动量（全移动量）
显微镜用 自动化产品		X 平台	ALS-220-C2P	步进马达	200mm×200mm	±100mm（200mm）
手动平台			ALS-220-C5P	步进马达	200mm×200mm	±100mm（200mm）
平台用附件			ALS-H220-C2P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±100mm（200mm）
			ALS-H220-C5P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±100mm（200mm）
高级平台		X 平台	ALS-230-C2P	步进马达	200mm×200mm	±150mm（300mm）
平台 □30 小型			ALS-230-C5P	步进马达	200mm×200mm	±150mm（300mm）
平台 交叉滚柱			ALS-H230-C2P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±150mm（300mm）
			ALS-H230-C5P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±150mm（300mm）
平台 滚珠导轨		X 平台	ALS-250-C2P	步进马达	200mm×200mm	±250mm（500mm）
平台 滚珠滑道			ALS-250-C5P	步进马达	200mm×200mm	±250mm（500mm）
高精度 高刚性平台			ALS-H250-C2P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±250mm（500mm）
			ALS-H250-C5P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±250mm（500mm）
平台 Z 升降型		XY 平台	ALD-220-C2P	步进马达	200mm×200mm	±100mm（200mm）
倾斜平台			ALD-220-C5P	步进马达	200mm×200mm	±100mm（200mm）
驱动器			ALD-H220-C2P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±100mm（200mm）
连接电缆			ALD-H220-C5P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±100mm（200mm）
		XY 平台	ALD-230-C2P	步进马达	200mm×200mm	±150mm（300mm）
			ALD-230-C5P	步进马达	200mm×200mm	±150mm（300mm）
			ALD-H230-C2P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±150mm（300mm）
			ALD-H230-C5P	步进马达 α STEP	200mm×200mm	±150mm（300mm）
		Z 平台	ALZ-220-C2P	步进马达	200mm×200mm	±100mm（200mm）
			ALZ-230-C2P	步进马达	200mm×200mm	±150mm（300mm）

页	种类	产品编号	功能
104	连接电缆	ACB-STD-D3 ARC-STD-D3	驱动器侧分离电缆 3m 用于连接顾客准备的驱动器、平台侧带连接器



特长 | 滚珠滑道平台 ◀ 自动平台 ◀

◆ 滚珠滑道导轨

2 个循环式滚珠轴承与 1 条导轨为 1 套，按 2 套 1 组使用，进行导向。
精度根据平台安装面的精度不同而有若干变化。多个钢球与导轨的 R 型槽接触，
上下、横向载荷都具备负荷容量，因此用于高精度、重载荷的平台。

■ 导向方式比较表

	移动精度	承重	刚性
V 型槽与交叉滚柱 (HG-VCR)	☆	☆	☆
V 型槽与交叉滚柱	◎	◎	◎
滚珠滑道	○	○	◎
滚珠导套	△	△	△

☆：秀 ◎：优 ○：良 △：可

◆ 标准配置原点・原点前传感器

标准配置原点传感器与原点前传感器，可高精度地进行原点复位。
原点前传感器可以调整位置。

◆ 限位传感器

标准配置位置可调的限位传感器。

◆ 3 个移动量

对 200mm×200mm 的平台面，配备了 ±100mm (200mm)、±150mm (300mm)、±250mm (500mm) 的移动量。(Z 平台除外)

◆ 5 相步进马达

标准搭载 0.75A/ 相、步角 0.72° (Full) /0.36° (Half) 的 5 相步进马达。

- ※ 马达为本公司专用规格。
- ※ Z 平台搭载带电磁制动器马达。

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
高精度平台
平台 □ 30 小型
平台 交叉滚柱
平台 滚珠导套
平台 滚珠滑道
高精度 高刚性平台
平台 Z 升降型
倾斜平台
驱动器 控制器
连接电缆

Z 平台

0.75A/相 0.75A/相 马达

下载

2DCAD

3DCAD



ALZ-220-C2P




ALZ-230-C2P

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用滚珠滑道的长动作自动平台。
- 可用于各种传感器、工件的自动定位用途。
- 原点前传感器及限位传感器的位置可调。
- 带有防止工作台落下的电磁制动器。

产 品 编 号	ALZ-220-C2P	ALZ-230-C2P
产 品 名	Z 平台	
移 动 方 向	Z 轴 1 方向	
移 动 量	±100mm	±150mm
平 台 面	200mm×200mm	
使 用 马 达	与 PK545NAW 相当 带电磁制动器 (5 线式星形接线、0.75A/相)	
分 辨 率	0.004mm	
进 给 丝 杆 导 程	2mm	
移 动 导 轨	滚珠滑道	
移 动 精 度	真直度 0.01mm (水平・垂直) 横摆 30sec、俯仰 50sec 0.02mm	真直度 0.02mm (水平・垂直) 横摆 35sec、俯仰 60sec 0.03mm
定 位 精 度	±0.002mm	
重 复 精 度	0.002mm	
空 程	横摆刚性 0.03sec/N・cm、俯仰刚性 0.5sec/N・cm、翻滚刚性 0.4sec/N・cm	
力 矩 刚 性	78.4N (8kgf)	
承 重	17kg	18.5kg
质 量	20mm/s	
最 高 速 度 (5,000pps 时)	铝合金 / 白色氧化铝处理梨皮底	
主 要 材 质 / 表 面 处 理	常开接点 (闭合接点、A 接点) 动作、光学传感器	
原 点 前 传 感 器	常闭接点 (断开接点、B 接点) 动作、光学传感器	
原 点 传 感 器	常闭接点 (断开接点、B 接点) 动作、光学传感器	
限 位 传 感 器	ACB-STD-D3、ARC-STD-D3	
适 合 电 缆		


传感器动作逻辑与时序图






滚珠滑道平台 ◀ 自动平台 ▶

产品的外观图



ALZ-220-C2P



ALZ-230-C2P

连接方法 — 连接电缆与控制器驱动器

